

DISSOUCOL® MOUSSE

PRÉPARATION DES MURS

Décolle tous les papiers peints facilement et rapidement



DESTINATIONS

Le **DISSOUCOL® mousse** permet d'enlever aisément et rapidement tous les papiers peints épais, expansés, lessivables, vinyles, intissés ou standards ainsi que les revêtements muraux à envers papier.
Sa formule mousse ne coule pas et pénètre en profondeur le papier pour un résultat optimal.

AVANTAGES

- Décolle tous les papiers peints
- Facile et rapide à appliquer
- Facile à décoller
- Pas besoin d'éponge, ni de seau
- Ne coule pas grâce à sa formule mousse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

Conseil avant de commencer :

Protéger les surfaces avec une bâche en plastique

Pour les papiers peints lessivables ou plastifiés : griffez-les au préalable avec une brosse métallique ou un papier de verre à gros grains.

Pour les intissés : retirez la première couche.

Application du produit :

1- Appliquer le Dissoucol® mousse en plaçant l'aérosol à 20 cm du mur par bandes horizontales.

2- Laisser agir pendant 5 min.

3- Retirer le papier peint à l'aide d'une spatule. Réitérer l'opération si nécessaire

4- Attendre 24h avant la pose d'un revêtement.

Températures de mise en oeuvre : +5°C à 25°C

CONSOMMATION

Environ 8m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30607217	Aérosol 600 ML	6	3549212474645

SECURITE

Lire l'étiquette avant l'utilisation.

Tenir hors de la portée des enfants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

