

DISSOUCOL® GEL

PRÉPARATION DES MURS

Décolle tous les papiers peints même en couches superposées.

Prêt à l'emploi.

COV : A+



DESTINATIONS

Le Dissoucol® Gel en spray permet de décoller efficacement les papiers peints au plafond ou sur des surfaces difficiles d'accès (angles de murs, sous-pentes, derrière les radiateurs et canalisations...).

AVANTAGES

- Idéal pour recoins et plafonds.
- Ne coule pas.
- Prêt à l'emploi.
- Sans solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

MATERIEL NECESSAIRE :

- Bâche en plastique.
- Couteau à enduire.
- Brosse métallique (pour papiers peints lessivables).
- Eponge.

APPLICATION DU DISSOUCOL® GEL :

- Ne pas diluer le Dissoucol® Gel.
- Protégez les surfaces environnantes avec une bâche en plastique.
- Vaporisez sur le papier peint à une distance de 30 cm.
- Laissez agir 5 à 10 minutes puis décollez les lés de papiers peints avec un couteau à enduire.
- Pour les papiers peints à couches superposées et vinyles, procédez couche par couche.
- Rayez au préalable les papiers peints lessivables avec une brosse métallique pour permettre la pénétration du produit.
- Laissez sécher les murs pendant 2 heures.

NETTOYAGE

Les outils se nettoient à l'eau froide.

CONSOMMATION

1 litre = 10 m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601654	SPRAY 1 l	12	3549210009931

SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux. Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

