

COLLE DE FIXATION ROSACES MOULURES QUELYD

DÉCORATION

Mastic acrylique permettant de coller les rosaces et moulures en polystyrène et polyuréthane ainsi que les petits objets de décoration au mur comme les miroirs.



DESTINATIONS

Tous types de supports muraux ou plafond (plâtre, béton, parpaing, brique, ciment, bois, carrelage...)

AVANTAGES

- Colle pour matériaux en polyuréthane et polystyrène
- Tous supports
- Prise rapide : 10 secondes

- Cette colle vous permettra de coller vos rosaces et moulures, de rattraper les irrégularités, prise rapide en 10 secondes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Colle les Rosaces & Moulures en polyuréthane et polystyrène
- Pour les petits objets de décoration
- Rattrape les irrégularités
- Prise rapide : 10 secondes
- Peut se peindre

MISE EN OEUVRE

Attention : une des 2 surfaces à coller doit être absorbante (ex : bois, plâtre, ciment, brique...).
Les supports et matériaux doivent être sains, propres et secs.

- Couper l'embout de la cartouche
- Visser la canule et la couper en biseau
- Insérer la cartouche dans le pistolet
- Appliquer la colle en cordon au dos du matériau
- Appliquez et ajustez la position par glissement
- Maintenez 30 secondes en appuyant fort

Pour les objets lourds étayez 8h.
Attention un poids excessif peut entraîner la rupture des matériaux.

NETTOYAGE

Colle fraîche : avec une éponge humide. Colle sèche : ponçage.

CONSOMMATION

Cordon de 15m

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30614196	Cartouche 310 ml	12	3549212471576

SECURITE



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.wercs.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

