

DISSOUCOL®



PRÉPARATION DES MURS

Décolle tous les papiers peints même en couches superposées.

COV : A+

DESTINATION

Le DISSOUCOL® permet de décoller efficacement tous les anciens papiers peints épais, expansés, lessivables, vinyles, intissés ou standards ainsi que les revêtements muraux à envers papiers.

Il permet également de lessiver les murs et supprimer les résidus de colle.

AVANTAGES

- Décolle tous les papiers peints même en couches superposées.
- Enlève les résidus de colle.
- Lessive les murs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

MATERIEL NECESSAIRE :

- Seau.
- Eponge.

PREPARATION :

Pour les papiers peints légers :

- Faire une dilution du Dissoucol HP à 1% soit 1 dose dans 14L d'eau pour une surface de 80 m²
- Attendre 5 minutes avant de retirer la première couche du papier peint en une fois
- Réappliquer pour la deuxième couche
- Attendre 10 minutes, s'aider d'une spatule plate si nécessaire, avant de retirer la deuxième couche.
- Temps ouvert première couche : 25 minutes
- Temps ouvert deuxième couche : 25 minutes

Pour les papiers peints épais, lourds :

- Faire une dilution du Dissocol HP à 2% soit 1 dose dans 7L d'eau pour une surface de 40 m²
- Attendre 5 minutes pour décoller la première couche
- Réappliquer pour la deuxième couche
- Attendre 10 minutes, s'aider d'une spatule plate si nécessaire, avant de retirer la deuxième couche.
- Temps ouvert première couche : 25 minutes
- Temps ouvert deuxième couche : 20 minutes

Astuces :

- Protégez les surfaces qui craignent l'eau avec une bâche en plastique.
- Appliquez abondamment le produit sur le papier à l'aide d'une éponge.
- Rayez au préalable les papiers peints lessivables avec une brosse métallique pour permettre la pénétration du produit.
- Réappliquez du DISSOUCOL® pour supprimer les résidus de colle et lessiver les murs.
- Laissez sécher les murs pendant 2 heures.

Remarques :

- Facilite le retrait du papier peint sur plaque de plâtre non imprimé
- Plus performant

NETTOYAGE

Nettoyez les outils à l'eau.

CONSOMMATION

250 ml = 140 m²
500 ml = 280 m²
1 L = 560 m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30611831	FLACON PLASTIQUE – 250 ML	18	3144350032032
30602476	BIDON PLASTIQUE – 500 ML	12	3549210032052
30611655	FLACON PLASTIQUE – 1 L	10	3549212481506

SECURITE

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Conserver hors de la portée des enfants.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Contactez Quelyd

06 44 60 14 96
www.quelyd.fr
QUELYD

Bostik S.A.
420 rue d'Estienne
d'Orves
92700 Colombes
Tél: 01 49 00 90 00

