



KIT 3 DECOLLEURS DE PAPIERS PEINTS

DESCRIPTION

Spatules décolle papiers peints en matériaux synthétique à bords affûtés.

AVANTAGES

Le kit de 3 décolleurs de papiers peints de Quelyd permet la dépose des revêtements papiers peints envers papier ou intissés, imprégnés de Queyd Dissoucol

Les différentes largeurs permettent d'avoir toujours l'outil adapté en fonction des zones à décoller : un petit format pour les angles et près des plinthes et du plafond et deux formats plus larges. Elles sont composées de matériaux qui ne rouillent pas et ne tachent pas les murs. Elles peuvent également être utilisées avec les enduits de rebouchage Bostik et Sader.



*100% de matières recyclées

PRODUITS COMPLEMENTAIRES



PRÉPARATION ET UTILISATION

Préparation de la surface : Avant de commencer, assurez-vous que la surface du papier peint à décoller est propre et sèche.

Application du Dissoucol Quelyd: Appliquez généreusement le dissoucol sur la surface à l'aide d'un pinceau. Assurez-vous de couvrir toute la surface de manière uniforme.

Préparation du décolleur : Assurez-vous que le décolleur est propre et en bon état. Si nécessaire, ajustez la lame pour qu'elle soit bien affûtée et prête à être utilisée

Application de la chaleur : Pour faciliter le processus de décollage, vous pouvez utiliser un décapeur thermique pour chauffer légèrement le papier peint. Cela ramollira la colle et rendra le décollage plus facile

Décollage du papier peint : Utilisez le décolleur en exerçant une pression ferme mais douce sur le papier peint. Commencez par un coin ou un bord et travaillez-vous lentement à travers toute la surface. Si nécessaire, répétez le processus de chauffage et de décollage jusqu'à ce que tout le papier peint soit enlevé.**Fonctions multi-usages** :

- Pour **décaper** : Utilisez le décolleur pour enlever les résidus de colle ou de peinture restants sur la surface après le décollage du papier peint. La lame du décolleur peut être utile pour gratter doucement les zones tenaces.

- Pour **reboucher** : Une fois la surface propre, utilisez le décolleur pour appliquer les enduits de rebouchage Bostik ou Sader pour combler les petites fissures ou trous dans le mur.

MATERIELS COMPLEMENTAIRES :

- Dissoucol QUELYD®
- Enduits de rebouchage BOSTIK ou SADER

NETTOYAGE

Nettoyage des spatules à l'eau claire.

CONDITIONNEMENTS

Code	30627995
Désignation produit	Décolleurs de papier peint
PCB	5
GENCOD	3549212493615

Contactez Quelyd



06 44 60 14 96



www.quelyd.fr



QUELYD

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 1 49 00 75 02