

COLLE LIÈGE

DESCRIPTION

Colle en pâte pour pose murale de liège en dalles ou en rouleaux sur des murs intérieurs.

DESTINATIONS

Cette colle prête à l'emploi permet le collage de liège en dalles ou en rouleaux (épaisseur maximum : 5 mm pour les rouleaux, 1cm pour les dalles) sur des murs intérieurs.



MARQUAGE & CERTIFICATIONS



AVANTAGES

Collage des dalles jusqu'à 1 cm d'épaisseur.

Collage des rouleaux jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Collage final très résistant.

S'applique directement sur le mur.

MISE EN OEUVRE

Température de mise en œuvre : +10°C à +25°C

1. MATÉRIEL NECESSAIRE :

- Spatule crantée
- Spatule plastique
- Pinceau
- Règle métallique
- Cutter (rouleaux)
- Papier de verre (dalles)

02. PRÉPARATION DES MURS

- Le liège subissant des variations liées à l'atmosphère de la pièce où il se trouve, il est nécessaire de le stocker 48 heures avant la pose, dans la pièce choisie.
- Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez sur le mur à l'aide d'un fil à plomb un trait vertical (pour les rouleaux), ou deux traits perpendiculaires passant par le centre du mur (pour les dalles).
- Mélangez la colle avant utilisation.

03. APPLICATION DE LA COLLE POUR LES ROULEAUX

- 1 Appliquez la colle à la spatule (dents de 1mm) sur une largeur supérieure à celle d'un lé.

Découpez le revêtement en lé d'une hauteur supérieure de 10cm à celle de votre mur.

Attendez 5 minutes avant de poser le 1^{er} lé.

- 2 Appliquez le lé de revêtement le long du trait vertical en faisant dépasser de 5cm en haut et en bas, en commençant par le haut.
- 3 Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le revêtement de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une spatule en plastique.

Coupez le revêtement qui dépasse à l'aide d'un cutter et d'une règle métallique.

Utilisez un pinceau pour les angles et les bords de plinthes.

04. APPLICATION DE LA COLLE ET POSE DE DALLES

- 1 Appliquez la colle directement sur le mur à la spatule (dents de 1mm) sur une surface d'1m² environ.
- 2 Posez immédiatement les 4 premières dalles autour de l'axe central. Afin de chasser les bulles d'air, pressez énergiquement avec vos mains.
- 3 Poncez les joints avec du papier de verre ultra fin.

CONSOMMATION

1kg = 3m²

3kg = 9m²

5kg = 15m²

NETTOYAGE

Enlevez au fur et à mesure les éventuels excédents de colle avec la pointe d'un couteau, puis nettoyez à l'aide d'une éponge humide. Les outils et les tâches fraîches se nettoient à l'eau tiède.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur quelyd.fr

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
POT PLASTIQUE – 1 KG	12	30611640	3144350049030
SEAU PLASTIQUE – 3KG	1	30611218	3549212478513
SEAU PLASTIQUE – 5KG	1	30625313	3549212492007

SERVICE CONSOMMATEUR QUELYD

par SMS : 06 44 60 14 96
Quelyd.fr

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

