



COLLE TOILE DE VERRE POUDRE

DESCRIPTION

La colle toile de verre assure un maintien immédiat et un collage durable de tous les types de toile de verre (revêtements muraux légers jusqu'à 250g/m²)

DESTINATION

La colle toile de verre QUELYD a été formulée pour assurer un maintien immédiat et un collage durable de tous les types de toiles de verre murales : **Toile de verre standard ou pré peinte, fibres de verre, voile de rénovation léger**



AVANTAGES

Adhérence immédiate sur tous supports

Collage ultra- résistant

Convient pour tous types de pièces



CONTENANCE



=



500g de poudre

5kg de colle prête à l'emploi

CARACTERISTIQUES

Température de mise en œuvre : +10°C à +25°C

Rendement : jusqu'à 30m²

Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel

PREPARATION DE LA COLLE

Préparez un seau contenant 4,5L d'eau propre.

A l'aide du mélangeur Quelyd, créez un tourbillon et versez la totalité de l'étui au centre du seau
Mélangez énergiquement pendant 2min.

Laissez reposer 15min puis mélangez énergiquement pendant 2min.

LA COLLE EST PRÊTE

APPLICATION DE LA COLLE

- Pour une pose réussie, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Découpez la toile de verre en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.
- Tracez un trait d'aplomb, puis imprégnez le rouleau Quelyd et appliquez uniformément la colle sur le mur : de haut en bas, de droite à gauche sur l'équivalent de 1,2 largeurs du lé de toile de verre.
- Utilisez le pinceau colle Quelyd pour les plinthes et les angles

POSE DE LA TOILE DE VERRE :

1 - Appliquez votre lé de toile de verre le long du trait en le faisant dépasser de 5cm en haut et en bas, en démarrant d'en haut

2 – Afin de chasser les bulles d'air, utilisez la spatule à maroufler Quelyd en partant du centre de lé, de haut en bas, puis vers les extérieurs

3 – Réalisez les coupes de finition avec le cutter Quelyd et la règle à émarger Quelyd.

MATERIEL NECESSAIRE

- Spatule à mélanger
- Rouleau à encoller
- Spatule à maroufler
- Cutter de tapisserie
- Pinceau colle
- Règle à émarger

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.

Nettoyez les outils à l'eau tiède.

CONDITIONNEMENTS

Code	30628945
Désignation produit	Colle Toile de verre poudre
PCB	15
GENCOD	3549212494223

Contactez Quelyd



06 44 60 14 96



www.quelyd.fr



QUELYD

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 1 49 00 75 02